



BELSE

Do naprawy i zabezpieczenia dachu



BELZONA® 3131

Belzona(3131) WG Membrane – mikro przepuszczalna („oddychająca”) wodoszczelna powłoka kompozytowa nakładana w technikach malarskich. Aplikacja jednoskładnikowej powłoki zalecana jest dla temperatur powyżej 0°C oraz może być przeprowadzana w środowisku o wysokiej wilgotności powietrza w tym także tuż przed opadami atmosferycznymi. Umożliwia naprawianie i zabezpieczanie wszystkich rodzajów dachów, gwarantując trwałość. Powłoka charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do różnych rodzajów pokryć dachowych takich jak: papa bitumiczna, polikarbon (świetliki dachowe, wiaty), asfalt, metal (też cynk i miedź), szkło, drewno, beton i cegła. Dzięki swojej wyjątkowej elastyczności dostosowuje się ona do przemieszczeń elementów dachu.

Powłoka jest częścią systemu, do którego zaliczamy także siatkę wzmacniającą ułatwiającą utrzymanie odpowiedniej grubości powłoki podczas nakładania.

1

Zabezpieczenie wodoodporne połaci dachowych:

- szczelin występujących na dachach, trudnych węzłów instalacyjnych, świetlików, HVAC, kanałów odpływowych systemów rynnowych
- stref wokół elementów pionowych dachu i występów takich jak kominy i otwory wentylacyjne
- posadowień zbiorników



Uszczelnienie świetlików hali produkcyjnej

2

Łatwy w użyciu:

- nie wymaga mieszania
- może być stosowany w temperaturze od 0°C
- lekki - nie obciąża konstrukcji
- szybkie zabezpieczenie przed opadami deszczu
- szybkie utwardzenie powoduje, że dach zostaje natychmiast zabezpieczony przed przenikaniem wody
- bez podkładu, na powierzchniach porowatych, takich jak asfaltowe i papy



Zabezpieczenie kotwienia i fundamentu wieży turbiny wiatrowej

3

- materiał wodoszczelny - przepuszcza parę wodną dzięki czemu wilgotny dach może oddychać
- znakomita odporność na promieniowanie słoneczne oraz na działanie czynników atmosferycznych
- struktura mikroporowata - przenikanie uwięzionej wilgoci, trwale zabezpieczając przed czynnikami atmosferycznymi
- przylega do: papy, asfaltu, cynku, miedzi, szkła, betonu i cegły

Dostępne opakowania:

- 1 L
- 17 L



Dach elektrowni
Belzona 3131



Miejscowa naprawa
kompozytem Belzona 3131